

Produit

Marque	Atlantic
Product-ID	Alfea Extensa S Duo 3
Référence	527089

Données générales générateur thermique

Type de générateur	Pompe à chaleur
Sous-type de générateur	Pac électrique
Source de chaleur de l'évaporateur	Air neuf (extérieure) uniquement
Fluide caloporteur du condenseur	Eau
Mise sur le marché antérieure au 26/9/2015	Non
Générateur utilisant des combustibles produits principalement par biomasse	Non

Chauffage

Générateur	
Puissance (nominale ou thermique) ⁽¹⁾	4 kW
Valeur par défaut pour le rendement	Non
Puissance OFF ⁽¹⁾	0.004 kW
Puissance TO ⁽¹⁾	0,009 kW
Puissance SB ⁽¹⁾	0,008 kW
Puissance CCH ⁽¹⁾	0.000 kW
La PAC est utilisée comme refroidissement actif ⁽²⁾	Ja - Neen
Température à laquelle est déterminé le SCOPon	55°C
Encodage du SCOPon	Calcul simplifié
η_s ⁽¹⁾	121%
Système de distribution	
Transport de chaleur	Par eau
Puissance installée du circulateur	75 W
Type de circulateur	à rotor noyé avec régulation
EEL	0,21
Système d'émission	
La temp. de départ de l'eau constante?	Non
Température de départ de conception ⁽³⁾	
Température de retour de conception ⁽³⁾	

Eau chaude sanitaire

Configuration du stockage ou de l'échangeur	Générateur de chaleur avec ballon intégré
Plage de puissance	< 70 kW
Puissance (nominale ou thermique) ⁽¹⁾	
Configuration du stockage	Un ballon de stockage unique et commun au 2 producteurs
Profil de soutirage connu	Ja
Profil de soutirage ⁽⁴⁾	L
Efficacité énergétique connue?	Oui
Efficacité énergétique ⁽⁴⁾	130%
PAC équipée d'une résistance électrique	Oui
Cette efficacité est-elle déterminée en intégrant la résistance électrique	Oui

(1) Suivant (EU) n°813/2013

(2) A saisir en fonction de la situation sur place ; Si l'option refroidissement est prévue, vous devez saisir Oui ici

(3) Suivant la norme NBN EN 12831:2003

(4) Suivant (EU) n°811/2013 & n°813/2013

Produit

Marque	Atlantic
Product-ID	Alfea Extensa S Duo 5
Référence	527090

Données générales générateur thermique

Type de générateur	Pompe à chaleur
Sous-type de générateur	Pac électrique
Source de chaleur de l'évaporateur	Air neuf (extérieure) uniquement
Fluide caloporteur du condenseur	Eau
Mise sur le marché antérieure au 26/9/2015	Non
Générateur utilisant des combustibles produits principalement par biomasse	Non

Chauffage

Générateur	
Puissance (nominale ou thermique) ⁽¹⁾	5 kW
Valeur par défaut pour le rendement	Non
Puissance OFF ⁽¹⁾	0.004 kW
Puissance TO ⁽¹⁾	0.013 kW
Puissance SB ⁽¹⁾	0.010 kW
Puissance CCH ⁽¹⁾	0.000 kW
La PAC est utilisée comme refroidissement actif ⁽²⁾	Ja - Neen
Température à laquelle est déterminé le SCOPon	55°C
Encodage du SCOPon	Calcul simplifié
η_s ⁽¹⁾	127%
Système de distribution	
Transport de chaleur	Par eau
Puissance installée du circulateur	75 W
Type de circulateur	à rotor noyé avec régulation
EEL	0.21
Système d'émission	
La temp. de départ de l'eau constante?	Non
Température de départ de conception ⁽³⁾	
Température de retour de conception ⁽³⁾	

Eau chaude sanitaire

Configuration du stockage ou de l'échangeur	Générateur de chaleur avec ballon intégré
Plage de puissance	< 70 kW
Puissance (nominale ou thermique) ⁽¹⁾	
Configuration du stockage	Un ballon de stockage unique et commun au 2 producteurs
Profil de soutirage connu	Ja
Profil de soutiragel ⁽⁴⁾	L
Efficacité énergétique connue?	Oui
Efficacité énergétique ⁽⁴⁾	130%
PAC équipée d'une résistance électrique	Oui
Cette efficacité est-elle déterminée en intégrant la résistance électrique	Oui

(1) Suivant (EU) n°813/2013

(2) A saisir en fonction de la situation sur place ; Si l'option refroidissement est prévue, vous devez saisir Oui ici

(3) Suivant la norme NBN EN 12831:2003

(4) Suivant (EU) n°811/2013 & n°813/2013

Produit

Marque	Atlantic
Product-ID	Alfea Extensa S Duo 6
Référence	527091

Données générales générateur thermique

Type de générateur	Pompe à chaleur
Sous-type de générateur	Pac électrique
Source de chaleur de l'évaporateur	Air neuf (extérieure) uniquement
Fluide caloporteur du condenseur	Eau
Mise sur le marché antérieure au 26/9/2015	Non
Générateur utilisant des combustibles produits principalement par biomasse	Non

Chauffage

Générateur	
Puissance (nominale ou thermique) ⁽¹⁾	5 kW
Valeur par défaut pour le rendement	Non
Puissance OFF ⁽¹⁾	0.004 kW
Puissance TO ⁽¹⁾	0.013 kW
Puissance SB ⁽¹⁾	0.010 kW
Puissance CCH ⁽¹⁾	0.000 kW
La PAC est utilisée comme refroidissement actif ⁽²⁾	Oui - Non
Température à laquelle est déterminé le SCOPon	55°C
Encodage du SCOPon	Calcul Simplifié
η_s ⁽¹⁾	127%
Système de distribution	
Tansport de chaleur	Par eau
Puissance installée du circulateur	75 W
Type de circulateur	à rotor noyé avec régulation
EEl	0.21
Système d'émission	
La temp. De départ de l'eau constante?	Neen
Température de départ de conception ⁽³⁾	
Température de retour de conception ⁽³⁾	

Eau chaude sanitaire

Configuration du stockage ou de l'échangeur	Générateur de chaleur avec ballon intégré
Plage de puissance	< 70 kW
Puissance (nominale ou thermique) ⁽¹⁾	
Configuration du stockage	Un ballon de stockage unique et commun au 2 producteurs
Profil de soutirage connu	Ja
Profil de soutiragel ⁽⁴⁾	L
Efficacité énergétique connu?	Oui
Efficacité énergétique ⁽⁴⁾	130%
PAC équipée d'une résistance électrique	Oui
Cette efficacité est-elle déterminée en intégrant la résistance électrique	Oui

(1) Suivant (EU) n°813/2013

(2) A saisir en fonction de la situation sur place ; Si l'option refroidissement est prévue, vous devez saisir Oui ici

(3) Suivant la norme NBN EN 12831:2003

(4) Suivant (EU) n°811/2013 & n°813/2013

Produit

Marque	Atlantic
Product-ID	Alfea Extensa S Duo 8
Référence	527092

Données générales générateur thermique

Type de générateur	Pompe à chaleur
Sous-type de générateur	Pac électrique
Source de chaleur de l'évaporateur	Air neuf (extérieure) uniquement
Fluide caloporteur du condenseur	Eau
Mise sur le marché antérieure au 26/9/2015	Non
Générateur utilisant des combustibles produits principalement par biomasse	Non

Chauffage

Générateur	
Puissance (nominale ou thermique) ⁽¹⁾	6 kW
Valeur par défaut pour le rendement	Non
Puissance OFF ⁽¹⁾	0.004 kW
Puissance TO ⁽¹⁾	0.014 kW
Puissance SB ⁽¹⁾	0.010 kW
Puissance CCH ⁽¹⁾	0.000 kW
La PAC est utilisée comme refroidissement actif ⁽²⁾	Oui - Non
Température à laquelle est déterminé le SCOPon	55°C
Encodage du SCOPon	Calcul simplifié
η_s ⁽¹⁾	131%
Système de distribution	
Tansport de chaleur	Par eau
Puissance installée du circulateur	75 W
Type de circulateur	à rotor noyé avec régulation
EEL	0.21
Système d'émission	
La temp. De départ de l'eau constante?	Non
Température de départ de conception ⁽³⁾	
Température de retour de conception ⁽³⁾	

Eau chaude sanitaire

Configuration du stockage ou de l'échangeur	Générateur de chaleur avec ballon intégré
Plage de puissance	< 70 kW
Puissance (nominale ou thermique) ⁽¹⁾	
Configuration du stockage	Un ballon de stockage unique et commun au 2 producteurs
Profil de soutirage connu	Ja
Profil de soutiragel ⁽⁴⁾	L
Efficacité énergétique connue?	Oui
Efficacité énergétique ⁽⁴⁾	130%
PAC équipée d'une résistance électrique	Oui
Cette efficacité est-elle déterminée en intégrant la résistance électrique	Oui

(1) Suivant (EU) n°813/2013

(2) A saisir en fonction de la situation sur place ; Si l'option refroidissement est prévue, vous devez saisir Oui ici

(3) Suivant la norme NBN EN 12831:2003

(4) Suivant (EU) n°811/2013 & n°813/2013

Produit

Marque	Atlantic
Product-ID	Alfea Extensa S Duo 10
Référence	527093

Données générales générateur thermique

Type de générateur	Pompe à chaleur
Sous-type de générateur	Pac électrique
Source de chaleur de l'évaporateur	Air neuf (extérieure) uniquement
Fluide caloporteur du condenseur	Eau
Mise sur le marché antérieure au 26/9/2015	Non
Générateur utilisant des combustibles produits principalement par biomasse	Non

Chauffage**Générateur**

Puissance (nominale ou thermique) ⁽¹⁾	8 kW
Valeur par défaut pour le rendement	Non
Puissance OFF ⁽¹⁾	0.004 kW
Puissance TO ⁽¹⁾	0,021 kW
Puissance SB ⁽¹⁾	0,008 kW
Puissance CCH ⁽¹⁾	0.000 kW
La PAC est utilisée comme refroidissement actif ⁽²⁾	Oui - Non
Température à laquelle est déterminé le SCOPon	55°C
Encodage du SCOPon	Calcul simplifié
η_s ⁽¹⁾	133%

Système de distribution

Tansport de chaleur	Par eau
Puissance installée du circulateur	75 W
Type de circulateur	à rotor noyé avec régulation
EEL	0,21

Système d'émission

La temp. de départ de l'eau constante?	Non
Température de départ de conception ⁽³⁾	
Température de retour de conception ⁽³⁾	

Eau chaude sanitaire

Configuration du stockage ou de l'échangeur	Générateur de chaleur avec ballon intégré
Plage de puissance	< 70 kW
Puissance (nominale ou thermique) ⁽¹⁾	
Configuration du stockage	Un ballon de stockage unique et commun au 2 producteurs
Profil de soutirage connu	Ja
Profil de soutirage ⁽⁴⁾	L
Efficacité énergétique connue?	Oui
Efficacité énergétique ⁽⁴⁾	130%
PAC équipée d'une résistance électrique	Oui
Cette efficacité est-elle déterminée en intégrant la résistance électrique	Oui

(1) Suivant (EU) n°813/2013

(2) A saisir en fonction de la situation sur place ; Si l'option refroidissement est prévue, vous devez saisir Oui ici

(3) Suivant la norme NBN EN 12831:2003

(4) Suivant (EU) n°811/2013 & n°813/2013